

# Trockenkapsel

## TKS- Funk- V- funk<sup>☎</sup>vorbereitet

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		<p>Trockenkapsel TKS- Funk- V- <sup>☎</sup>funkvorbereitet Q<sub>3</sub> 2,5 m<sup>3</sup>/h mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbst-reinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde.</p> <p>Mediumstemperatur : 30 °C kalt / 90 °C warm                      Kleinster Durchfluss Q<sub>1</sub> : 62,5 l / h                      Übergangsdurchfluss Q<sub>2</sub> : 100 l / h                      Zählergröße / Nenndurchfluss Q<sub>3</sub> : 2,5 m<sup>3</sup> / h                      Größter Durchfluss Q<sub>4</sub> : 3,125 m<sup>3</sup> / h                      Metrologische Klasse : R 40 / R 40                      Zähleranschlussgewinde : M 60 x 2                      Betriebsdruck : 10 bar                      Einbau : horizontal / vertikal</p> <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p>		
		TKS- Funk- V Q <sub>3</sub> 2,5 m <sup>3</sup> /h	kalt	10230
		TKS- Funk- V Q <sub>3</sub> 2,5 m <sup>3</sup> /h	warm	10231
		<b>Zubehör</b>		
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l		10667
		Funkmodul ME		10766
		Chromgarnitur, 2- teilig		10218
		Chromgarnitur, 1- teilig, Miniblock		10359
		Unterputzmontageschlüssel		10098
		Aufputzmontageschlüssel		10100
		Neuer Montageschlüssel, Stahl, für fast alle gängigen Messkapseln		11000
		<b>Festentgelt Konformitätsbewertung</b>		
		Festentgelt	Kaltwasser	
		Festentgelt	Warmwasser	