

Wohnungswasserzähler

TKS- AP- funkvorbereitet

Ausschreibungstext DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		<p>Wohnungswasserzähler TKS-AP-- funkvorbereitet Q₃ 2,5 m³/h mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbst-reinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde.</p> <p>Mediumstemperatur : 30 °C kalt / 90 °C warm Kleinster Durchfluss Q₁ : 62,5 l / h Übergangsdurchfluss Q₂ : 100 l / h Zählergröße / Nenndurchfluss Q₃ : 2,5 m³ / h Größter Durchfluss Q₄ : 3,125 m³ / h Metrologische Klasse : R 40 / R 40 Zähleranschlussgewinde : M 60 x 2 Betriebsdruck : 10 bar Einbau : horizontal / vertikal</p> <p>Fabrikat: DeltameSS, 5 Jahre Garantie</p> <p>Vormontagegehäuse VM, (Messing) für Aufputzinstallation TKS-AP</p>		
		VM-MS Messing 3/4" AG x 18 mm Löt x 110 mm	10004	
		VM-MS Messing 1/2" IG x 110 mm	10006	
		VM-MS Messing 3/4" IG x 110 mm	10007	
		VM-MS Messing 3/4" AG x 80 mm	10009	
		VM-RG Messing 3/4" AG x 15/18 mm Löt x 110 mm	10108	
		VM-MS Messing 1" AG x 130 mm	10129	
		Zubehör		
		Messing- Blindflansch	10118	
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l	10667	
		Funkmodul	10766	
		Eichgebühren		
		amtliche Eichgebühr	Kaltwasser	
		amtliche Eichgebühr	Warmwasser	