

Mischbatterieähler

TKS- MBZ- funk[®]vorbereitet

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Zur nachträglichen Montage - zwischen Mischbatterie und S- Anschluss (3/4" AG/ 3/4" IG x 59 mm)		
		Trockenkapsel TKS- [®] funkvorbereitet mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbstreinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde		
		Mediumstemperatur kleinster Durchfluss Q ₁ Übergangsdurchfluss Q ₂ Zählergröße / Nenndurchfluss Q ₃ größter Durchfluss Q ₄ Metrologische Klasse Zähleranschlussgewinde Betriebsdruck Einbau	30° kalt / 90° warm 62,5 l/h 100 l/h 2,5 m ³ /h 3,125 m ³ /h R40 / R40 M60 x 2 10 bar horizontal / vertikal	
		vormontiert im Eckgehäuse		
		TKS-MBZ- 3/4" [®] funkvorbereitet	kalt	10050
		TKS-MBZ- 3/4" [®] funkvorbereitet	warm	10051
		Zubehör		
		Ausgleichstück MBZ 3/4" x 59 mm		10096
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l		10667
		TKS- FUNK- V, Q ₃ 2,5 m ³ /h	kalt	10230
		TKS- FUNK- V, Q ₃ 2,5 m ³ /h	warm	10231
		Festentgelt Konformitätsbewertung		
		Festentgelt		Kaltwasser
		Festentgelt		Warmwasser