


TKS- AZW- FUNK- V 2/2 Loch (bis 2004)

TKS- AZW- FUNK- V 4/2 Loch (bis 1985)

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Austauschinstallation passend für Allmess- Controller- V und BWZ / BWZ- Spinne		
		Trockenkapsel TKS-  funkvorbereitet mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbstreinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde		
		Druckverlust bei 1,5 m³/h - 0,21 bar Dauerbelastung Qn 1,5 m³/h max. Belastung Qmax 3 m³/h (technische Daten bezogen auf Rohrgehäuse) Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie		
		TKS- AZW- FUNK- V; 2/2 Loch	kalt	10311
		TKS- AZW- FUNK- V; 2/2 Loch	warm	10312
		} bis 2004		
		TKS- AZW- FUNK- V; 4/2 Loch	kalt	10344
		TKS- AZW- FUNK- V; 4/2 Loch	warm	10345
		} bis 1985		
		Zubehör		
		Kunststoff- Einsteckadapter 4/2 Loch zur nachträglichen Umrüstung von 2/2 auf 4/2 Loch	kalt	10316
		Fernanzeige FA- Modul 1 Imp./ 10 l		10667
		TKS- FUNK- V, Qn 1,5	kalt	10230
		TKS- FUNK- V, Qn 1,5	warm	10231
		Eichgebühren		
		amtliche Eichgebühr		Kaltwasser
		amtliche Eichgebühr		Warmwasser