

Mehrstrahl- Hauswasserzähler
Waagrecht (horizontal)
Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt																																								
		<p>Mehrstrahl- Nassläufer- Hauswasserzähler</p> <p>für Kaltwasser bis 30 °C</p> <p>zum Einbau in waagerechte (H) Leitungen</p> <p>Typ MNK-H</p> <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>MNK 4,0 H</th> <th>MNK 10,0 H</th> <th>MNK 16,0 H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dauerbelastung Q3</td> <td>4,0 m³/h</td> <td>10,0 m³/h</td> <td>16,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Einbaulage horizontal Q3/Q1</td> <td>R 80</td> <td>R 80</td> <td>R 80</td> </tr> <tr> <td>Überlastdurchfluss Q4</td> <td>5,0 m³/h</td> <td>12,0 m³/h</td> <td>20,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdruck max.</td> <td>PN 16</td> <td>PN 16</td> <td>PN 16</td> </tr> <tr> <td>Baulänge</td> <td>190 mm</td> <td>260 mm</td> <td>300 mm</td> </tr> <tr> <td>Anschlussgewinde</td> <td>G 1" AG</td> <td>G 1 1/4" AG</td> <td>G 2" AG</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10319</td> <td>10119</td> <td>10320</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td>Zählerverschraubung</td> <td>3/4" x 1" MS</td> <td>1" x 1 1/4" MS</td> <td>1 1/2" x 2" MS</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10426</td> <td>10507</td> <td>10545</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MNK 4,0 H	MNK 10,0 H	MNK 16,0 H	Dauerbelastung Q3	4,0 m³/h	10,0 m³/h	16,0 m³/h	Einbaulage horizontal Q3/Q1	R 80	R 80	R 80	Überlastdurchfluss Q4	5,0 m³/h	12,0 m³/h	20,0 m³/h	Betriebsdruck max.	PN 16	PN 16	PN 16	Baulänge	190 mm	260 mm	300 mm	Anschlussgewinde	G 1" AG	G 1 1/4" AG	G 2" AG	Bestellnummer	10319	10119	10320	Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	1" x 1 1/4" MS	1 1/2" x 2" MS	Bestellnummer	10426	10507	10545		
Typ	MNK 4,0 H	MNK 10,0 H	MNK 16,0 H																																									
Dauerbelastung Q3	4,0 m³/h	10,0 m³/h	16,0 m³/h																																									
Einbaulage horizontal Q3/Q1	R 80	R 80	R 80																																									
Überlastdurchfluss Q4	5,0 m³/h	12,0 m³/h	20,0 m³/h																																									
Betriebsdruck max.	PN 16	PN 16	PN 16																																									
Baulänge	190 mm	260 mm	300 mm																																									
Anschlussgewinde	G 1" AG	G 1 1/4" AG	G 2" AG																																									
Bestellnummer	10319	10119	10320																																									
Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	1" x 1 1/4" MS	1 1/2" x 2" MS																																									
Bestellnummer	10426	10507	10545																																									
		MNK 4,0 H	10319																																									
		Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	10426																																								
		MNK 10,0 H	10119																																									
		Zählerverschraubung	1" x 1 1/4" MS	10507																																								
		MNK 16,0 H	10320																																									
		Zählerverschraubung	1 1/2" x 2" MS	10545																																								
		Festentgelt Konformitätsbewertung																																										
		Festentgelt bis Q3 10,0 m³/h	Kaltwasser																																									
		Festentgelt über Q3 10,0 m³/h bis Q3 16,0 m³/h	Kaltwasser																																									

ATX_5016_032017