

# Mehrstrahl- Hauswasserzähler

## Fallrohr

### Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt																																								
		<p>Mehrstrahl- Nassläufer- Hauswasserzähler</p> <p>für Kaltwasser bis 50 °C zum Einbau in Fallrohrleitungen (FR) Typ MNK-FR</p> <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>MNK 4,0 FR</th> <th>MNK 10,0 FR</th> <th>MNK 16,0 FR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dauerbelastung Q<sub>3</sub></td> <td>4,0 m<sup>3</sup>/h</td> <td>10,0 m<sup>3</sup>/h</td> <td>16,0 m<sup>3</sup>/h</td> </tr> <tr> <td>Einbaulage vertikal Q<sub>3</sub>/Q<sub>1</sub></td> <td>R 40</td> <td>R 40</td> <td>R 40</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdruck max.</td> <td>PN 16</td> <td>PN 16</td> <td>PN 16</td> </tr> <tr> <td>Überlastdurchfluss</td> <td>5,0 m<sup>3</sup>/h</td> <td>12,5 m<sup>3</sup>/h</td> <td>20,0 m<sup>3</sup>/h</td> </tr> <tr> <td>Baulänge</td> <td>190 mm</td> <td>260 mm</td> <td>300 mm</td> </tr> <tr> <td>Anschlussgewinde</td> <td>G 1" AG</td> <td>G 1 1/4" AG</td> <td>G 2" AG</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10434</td> <td>10435</td> <td>10436</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Zählerverschraubung</td> <td>3/4" x 1" MS</td> <td>1" x 1 1/4" MS</td> <td>1 1/2" x 2" MS</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10426</td> <td>10507</td> <td>10545</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MNK 4,0 FR	MNK 10,0 FR	MNK 16,0 FR	Dauerbelastung Q <sub>3</sub>	4,0 m <sup>3</sup> /h	10,0 m <sup>3</sup> /h	16,0 m <sup>3</sup> /h	Einbaulage vertikal Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R 40	R 40	R 40	Betriebsdruck max.	PN 16	PN 16	PN 16	Überlastdurchfluss	5,0 m <sup>3</sup> /h	12,5 m <sup>3</sup> /h	20,0 m <sup>3</sup> /h	Baulänge	190 mm	260 mm	300 mm	Anschlussgewinde	G 1" AG	G 1 1/4" AG	G 2" AG	Bestellnummer	10434	10435	10436	Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	1" x 1 1/4" MS	1 1/2" x 2" MS	Bestellnummer	10426	10507	10545		
Typ	MNK 4,0 FR	MNK 10,0 FR	MNK 16,0 FR																																									
Dauerbelastung Q <sub>3</sub>	4,0 m <sup>3</sup> /h	10,0 m <sup>3</sup> /h	16,0 m <sup>3</sup> /h																																									
Einbaulage vertikal Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	R 40	R 40	R 40																																									
Betriebsdruck max.	PN 16	PN 16	PN 16																																									
Überlastdurchfluss	5,0 m <sup>3</sup> /h	12,5 m <sup>3</sup> /h	20,0 m <sup>3</sup> /h																																									
Baulänge	190 mm	260 mm	300 mm																																									
Anschlussgewinde	G 1" AG	G 1 1/4" AG	G 2" AG																																									
Bestellnummer	10434	10435	10436																																									
Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	1" x 1 1/4" MS	1 1/2" x 2" MS																																									
Bestellnummer	10426	10507	10545																																									
		MNK 4,0 FR	10434																																									
		Zählerverschraubung 3/4" x 1" MS	10426																																									
		MNK 10,0 FR	10435																																									
		Zählerverschraubung 1" x 1 1/4" MS	10507																																									
		MNK 16,0 FR	10436																																									
		Zählerverschraubung 1 1/2" x 2" MS	10545																																									
		<b>Festentgelt Konformitätsbewertung</b>																																										
		Festentgelt bis Q <sub>3</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h	Kaltwasser																																									
		Festentgelt über Q <sub>3</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h bis Q <sub>3</sub> 16,0 m <sup>3</sup> /h	Kaltwasser																																									