Zählerschrank

Wasser und Wärme

Ausschreibungstext ∆\\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text			Euro Stück	Euro Gesamt
	Zählerschrank Wasser und Wärme, für den späteren Einbau eines Kompak Wärmezählers TKS-WM Qp 1,5 und zwei TKS-Wasserzähler					
		abrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie				
		Värme: Heizkreis				
			t VMW-G-KH 1" AG x 130 mm inklusive 2 integrierter Kugelabsperrventile und ndflansch, Vorlaufkugelhahn 3/4" mit Impfstelle für Direktmessung märseitiger, vertikaler und sekundärseitiger horizontaler Rohranschluss			
		- primärseitiger, vertikaler und sekundärse				
		- Vorlauf mit absperrbarer 3/4" Impfstelle für Direktmessung, manuelle Entlüftung, primärseitiger Anschluss 3/4", sekundärseitiger Anschluss 3/4"				
		- Rücklauf mit VMW-G-KH 1" AG x 130 mm, inklusive 2 integrierter Kugelabsperrventile für Direktmessung, manuelle Entlüftung, primärseitiger Anschluss 3/4" IG				
		Wasser: Kalt/Warm				
		- VM-MS 3/4" AG x 110 mm, Messing, Kugelhahn gemäß Trinkwasserzulassung				
		- anschlussfertig vorinstalliert und auf Dichtigkeit für Wasser und Wärme geprüft				
		- mit höhenverstellbaren Füßen (410-590 mm)				
		Unterputzkasten				
		- bestehend aus 1 mm Stahlblech - Rahmenmaß 410 x 410-590 mm - tiefenverstellbar von 120-160 mm - Innenmaße B 410 mm; H 410 mm				
		- Tür mit Drehverschluss und Rahmen aus 1 mm feuerverzinktem Stahlblech in RAL 9010, weiß pulverbeschichtet				
		Typ: ZS-WZ2-WM1		10539		
		Zubehör Wasser				
		TKS- Funk- V Q ₃ 2,5 ka	alt	10230		
		TKS- Funk- V Q ₃ 2,5 wa	arm	10231		
		Zubehör Wärme				
		TKS- WM Qp 1,5 5,3	2 mm Fühler, 90 °C	10786		
		Festentgelt Konformitätsbewertung				
		Festentgelt	Kaltwasser/Warm	wasser		
		Festentgelt	Kompaktwärmezähler bis	Qp 2,5		