

Zählerschrank

Wärme

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		<p>Zählerschrank Wärme, zur nachträglichen Installation eines Kompakt-Wärmezählers TKS-WM-Qp 1,5</p> <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <p>Wärme: Heizkreis</p> <ul style="list-style-type: none">- mit VMW-G-KH 1" AG x 130 mm inklusive zwei integrierter Kugelabsperrventile und Blindflansch, Vorlaufkugelhahn 3/4" mit Impfstelle für Direktmessung- anschlussfertig vorinstalliert und auf Dichtigkeit für einen Heizkreis geprüft- mit höhenverstellbaren Füßen (410-500 mm)- primärseitiger, vertikaler und sekundärseitiger horizontaler Rohranschluss- Unterputzkasten, bestehend aus 1 mm Stahlblech, Rahmenmaß 320 x 305 mm, Abdeckung tiefenverstellbar von 110-160 mm, Tür mit Drehverschluss und Rahmen aus 1 mm feuerverzinktem Stahlblech in RAL 9010, weiß pulverbeschichtet- Vorlauf mit absperbarer Impfstelle für Direktmessung, manuelle Entlüftung, primärseitiger Anschluss 3/4" IG, sekundärseitiger Anschluss 3/4"- Rücklauf mit VMW-G-KH 1" AG x 130 mm, inklusive zwei integrierte Kugelabsperrventile für Direktmessung, manuelle Entlüftung, primärseitiger Anschluss 3/4" IG sekundärseitiger Anschluss 3/4" <p>Anschlussmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">- primärseitiger Anschluss links- sekundärseitiger Anschluss rechts <p>Typ: ZS-WM1</p>	10506	
		<p>Zubehör</p> <p>TKS- WM-Qp 1,5 5,2 mm Fühler, 90 °C</p>	10786	
		<p>Festentgelt Konformitätsbewertung</p> <p>Festentgelt</p>		Kompaktwärmezähler bis Qp 2,5