

Mehrstrahl-Hauswasserzähler Steigrohr, Warmwasser bis 90°C

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt																														
		<p>Mehrstrahl-Hauswasserzähler, Volltrockenläufer</p> <p>Typ MTW-St</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Warmwasser bis 90°C zum Einbau in Steigrohrleitungen (St) - Messinggehäuse - Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Typ</th> <th style="width: 35%;">MTW 4,0 St</th> <th style="width: 35%;">MTW 10,0 St</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dauerbelastung Q₃</td> <td style="text-align: center;">4,0 m³/h</td> <td style="text-align: center;">10,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>horizont. Ziffernblattebene Q₃/Q₁</td> <td style="text-align: center;">R 80</td> <td style="text-align: center;">R 80</td> </tr> <tr> <td>Überlastdurchfluss Q₄</td> <td style="text-align: center;">5,0 m³/h</td> <td style="text-align: center;">12,5 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Baulänge</td> <td style="text-align: center;">105 mm</td> <td style="text-align: center;">150 mm</td> </tr> <tr> <td>Anschlußgewinde</td> <td style="text-align: center;">¾" DN20</td> <td style="text-align: center;">1" DN25</td> </tr> <tr> <td>Zählergewinde</td> <td style="text-align: center;">G 1" AG</td> <td style="text-align: center;">G 1 ¼" AG</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td style="text-align: center;">10632</td> <td style="text-align: center;">10928</td> </tr> <tr> <td>Zählerverschraubung</td> <td style="text-align: center;">¾" x 1" MS</td> <td style="text-align: center;">1" x 1 ¼" MS</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td style="text-align: center;">10426</td> <td style="text-align: center;">10507</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MTW 4,0 St	MTW 10,0 St	Dauerbelastung Q ₃	4,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h	horizont. Ziffernblattebene Q ₃ /Q ₁	R 80	R 80	Überlastdurchfluss Q ₄	5,0 m ³ /h	12,5 m ³ /h	Baulänge	105 mm	150 mm	Anschlußgewinde	¾" DN20	1" DN25	Zählergewinde	G 1" AG	G 1 ¼" AG	Bestellnummer	10632	10928	Zählerverschraubung	¾" x 1" MS	1" x 1 ¼" MS	Bestellnummer	10426	10507		
Typ	MTW 4,0 St	MTW 10,0 St																																
Dauerbelastung Q ₃	4,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h																																
horizont. Ziffernblattebene Q ₃ /Q ₁	R 80	R 80																																
Überlastdurchfluss Q ₄	5,0 m ³ /h	12,5 m ³ /h																																
Baulänge	105 mm	150 mm																																
Anschlußgewinde	¾" DN20	1" DN25																																
Zählergewinde	G 1" AG	G 1 ¼" AG																																
Bestellnummer	10632	10928																																
Zählerverschraubung	¾" x 1" MS	1" x 1 ¼" MS																																
Bestellnummer	10426	10507																																
		MTW 4,0 St	10632																															
		Zählerverschraubung ¾" x 1" MS	10426																															
		MTW 10,0 St	10928																															
		Zählerverschraubung 1" x 1 ¼" MS	10507																															
		Festentgelt Konformitätsbewertung																																
		Festentgelt bis Q ₃ 10,0 m ³ /h	Warmwasser																															
		Festentgelt über Q ₃ 10,0 m ³ /h bis Q ₃ 16,0 m ³ /h	Warmwasser																															