

Mehrstrahl-Hauswasserzähler, Impulsausgang

Steigrohr, Warmwasser bis 90°C

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

| Pos. | Stück | Text | Euro Stück | Euro Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------|-----------|--|------|------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|--------|--------|------------------|-----------|---------|---------------|---------|-------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | <p>Mehrstrahl-Hauswasserzähler, Volltrockenläufer</p> <p>Typ MTW-St-FA (Impulsausgang 1 l / Imp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Warmwasser bis 90°C zum Einbau in Steigrohrleitungen (St) - Messinggehäuse unbeschichtet - Trockenläufer mit abrissicherer Magnetkupplung <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>MTW 4,0 St-FA</th> <th>MTW 10,0 St-FA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dauerbelastung Q₃</td> <td>4,0 m³/h</td> <td>10,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>horizont. Ziffernblattebene Q₃/Q₁</td> <td>R 80</td> <td>R 80</td> </tr> <tr> <td>Überlastdurchfluss Q₄</td> <td>5,0 m³/h</td> <td>12,5 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Baulänge</td> <td>105 mm</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Anschlussgewinde</td> <td>3/4" DN20</td> <td>1" DN25</td> </tr> <tr> <td>Zählergewinde</td> <td>G 1" AG</td> <td>G 1 1/4" AG</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10702</td> <td>10627</td> </tr> <tr> <td>Zählerverschraubung</td> <td>3/4" x 1" MS</td> <td>1" x 1 1/4" MS</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10426</td> <td>10507</td> </tr> </tbody> </table> | Typ | MTW 4,0 St-FA | MTW 10,0 St-FA | Dauerbelastung Q ₃ | 4,0 m³/h | 10,0 m³/h | horizont. Ziffernblattebene Q ₃ /Q ₁ | R 80 | R 80 | Überlastdurchfluss Q ₄ | 5,0 m³/h | 12,5 m³/h | Baulänge | 105 mm | 150 mm | Anschlussgewinde | 3/4" DN20 | 1" DN25 | Zählergewinde | G 1" AG | G 1 1/4" AG | Bestellnummer | 10702 | 10627 | Zählerverschraubung | 3/4" x 1" MS | 1" x 1 1/4" MS | Bestellnummer | 10426 | 10507 | | |
| Typ | MTW 4,0 St-FA | MTW 10,0 St-FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dauerbelastung Q ₃ | 4,0 m³/h | 10,0 m³/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| horizont. Ziffernblattebene Q ₃ /Q ₁ | R 80 | R 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Überlastdurchfluss Q ₄ | 5,0 m³/h | 12,5 m³/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baulänge | 105 mm | 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlussgewinde | 3/4" DN20 | 1" DN25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zählergewinde | G 1" AG | G 1 1/4" AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellnummer | 10702 | 10627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zählerverschraubung | 3/4" x 1" MS | 1" x 1 1/4" MS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellnummer | 10426 | 10507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MTW 4,0 St-FA | 10702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zählerverschraubung 3/4" x 1" MS | 10426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MTW 10,0 St-FA | 10627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zählerverschraubung 1" x 1 1/4" MS | 10507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Festentgelt Konformitätsbewertung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Festentgelt bis Q ₃ 10,0 m³/h Warmwasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mehrstrahl-Hauswasserzähler, Impulsausgang

Steigrohr, Warmwasser bis 90°C

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

