

# Unterputzwasserzähler-Montageblock KOAX 2“

## Objekt-Block 2 (für zweiteilige-runde Chromabdeckung)

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		<p>Montage-Miniblock-Duo, System KOAX 2“, vorgefertigte Einheit aus FCKW-freiem Styropor, inklusive Vormontage-Einbausatz für Wasserzähler KOAX 2“-Kapsel, Blindflansch als Spüldeckel, Spindelventil, handelsübliche Oberteilverlängerung erforderlich, Einputzhaube und verzinkte Montagewinkel, wahlweise Duo-Block vor Ort zum Monoblock trennbar;</p> <p>erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014 sowie der aktuellen Trinkwasserverordnung; DVGW zertifiziert Fabrikat: Deltamess, Garantie: 5 Jahre</p> <p>Größe (Duo-Block) 300 x 200 x 70 geeignet für Einbau in Leichtbauwänden Gewicht ca. 2,5 kg</p>		
		Miniblock Duo KOAX 2“; 3/4“ IG; Messing	10932	
		Miniblock Duo KOAX 2“; 3/4“ IG; Rotguss (einteilig aus einem Guss)	10933	
		Messeinsatz KOAX 2“ FUNK-V; Q <sub>3</sub> 2,5 m <sup>3</sup> /h Fabrikat: Deltamess	10837	kalt
		Messeinsatz KOAX 2“ FUNK-V; Q <sub>3</sub> 2,5 m <sup>3</sup> /h Fabrikat: Deltamess	10838	warm
		Chromgarnitur KOAX 2“ bestehend aus Rosette 125 mm, Zylinder	10924	
		Ventiloberteil, kalt/warm	10977	
		Blindrosette für Miniblock-Duo KOAX 2“	10640	
		<b>Festentgelt Konformitätsbewertung</b>		
		Festentgelt		Kaltwasser
		Festentgelt		Warmwasser