

Isolierschalen
für Wasser- und Wärmezähler
Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Delta-ISO <ul style="list-style-type: none"> - bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil - aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität gefertigt - kratzfeste Oberfläche aus PE-Gittergewebe - einfach verschließbar mit zwei Clipsen - erfüllt die nach EnEV 2014 geforderte Begrenzung der Wärmeabgabe - Wärmeleitwert 0,035 W/mK bei 10°C und bei 40°C < 0,04 W/mK - im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsetzbar <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p>		
		Wasserezähler Delta-ISO VM-UP/AP 80/110 mm für Unterputzvormontagen und Aufputzzähler 80/110 mm	10959	
		Delta-ISO VM-UP/AP 130 mm für Unterputzvormontagen und Aufputzzähler 130 mm	10960	
		Delta-ISO Strang für TKS & KOAX 2"-Stränge	10961	
		Wärmezähler Delta-ISO VMW-K 110 für Wärmezähler-Vormontagen ¾" x 110 mm	10962	
		Delta-ISO VMW-K 130 für Wärmezähler-Vormontagen 1" x 130 mm	10963	
		Delta-ISO VMW-G 130 für Wärmezähler-Vormontagen 1" x 130 mm	10964	
		Zubehör Delta-ISO KH ¾" & 1" für Kugelhähne ¾" & 1"	10965	
		Delta-ISO VTTH ¾" für Vorlauf T-Stück ¾"	10966	
		Delta-ISO VTTH 1" für Vorlauf T-Stück 1"	10967	