

AP-T90 smart M-OMS Aufputzzähler für Kalt- und Warmwasser

Hybrid - Ein zugelassener Kaltwarmwasserzähler

Du entscheidest, ob der AP-T90 smart M-OMS ein Kalt- oder Warmwasserzähler wird. Durch das drehbar gelagerte Zählwerk ist eine optimale Ausrichtung sowohl im horizontalen als auch im vertikalen Einbau möglich.



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	AP-T90 smart M-OMS
Artikelnummer:	80mm: 11107 110mm: 11108 130mm: 11109
Mediumtemperatur:	0,1-90°C
kleinster Durchfluss Q1:	62,5 l/h
Übergangsdurchfluss Q2:	100 l/h
Nenn durchfluss Q3:	2,5 m ³ /h
größter Durchfluss Q4:	3,125 m ³ /h
Anlaufwert:	12 l/h
metrologische Klasse:	R 40 / R 40
Zähleranschlussgewinde:	G ³ / ₄ AG (80mm und 110mm) G1 AG (130mm)
Betriebsdruck:	10 bar
Einbau:	horizontal / vertikal

Lösungen für langfristige Marktsicherheiten

- Einsparung von bis zu 50% an Lagerplätzen
- Geringere Fracht- und Logistikkosten
- Eichfrist 6 Jahre
- wM-Bus (EN 13757) OMS zertifiziert
- T1 (Standard) oder C1 möglich
- Frequenz 868 Mhz
- Übermittelte Daten: aktuelles Volumen, Stichtagsvolumen, Seriennummer des Zählers, Alarme
- Schutzart, IP67
- Batterie über 2 Eichperioden möglich
- Ist mit den meisten Auslesesystemen anderer Hersteller kompatibel

